



Quik Clay Detailing System

G1116EU/G197000EU

Quick Clay Detailing System

Boomhars, spuitnevel en industriële neerslag zijn slechts enkele contaminaties die zich vasthechten aan onze autolak waardoor deze ruw aanvoelt en er dof uit ziet. Met het Quik Clay Detailing System herstelt u snel en veilig deze “spiegelgladde” finish. Na een behandeling met dit systeem kunnen polish en wax snel aangebracht en uitgewreven worden voor een verpletterend eindresultaat.

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder eerst alle loszittende vervuiling door de auto te wassen met een Meguiar's shampoo. **2.** Spray Meguiar's Quik detailer™ op het oppervlak, dit is het smeermiddel voor de klei die hierdoor makkelijker over het oppervlak glijdt. **3.** Wrijf met de geknede klei over het bevochtigde gedeelte tot de vastgehechte vervuiling verwijderd is. Houd het oppervlak steeds vochtig met Quik Detailer™. Als de klei vies wordt, kneed deze dan opnieuw tot de klei weer glad is. **4.** Droog het oppervlak af met een Meguiar's Supreme Shine Microfibre microvezeldoek. Herhaal dit proces, indien nodig, totdat het oppervlak zo glad als een spiegel aanvoelt.

Belangrijke tips

💡 Zorg dat het te behandelen oppervlak schoon en droog is. Was het oppervlak vooraf met een Meguiar's shampoo.

💡 Polijst het oppervlak eventueel na de kleibehandeling om zo defecten zoals, vlekken, krassen en oxidatie te verwijderen

💡 Verzegel het resultaat met een Meguiar's wax; bijvoorbeeld Ultimate Liquid Wax

💡 Bewaar het kleiblok in een luchtdicht doosje, zo voorkom je uitdroging van de klei.

Handig om erbij te gebruiken

Residu van het kleien verwijder je met een Supreme Shine Microfibre

